

Câmera IP CMNC-130



Especificações

Rede	Interface	Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)
	Protocolo	TCP/IP,UDP,Multicast,DHCP,SMTP,HTTP,SNMP,RTP,RTSP
Vídeo	Padrões	H.264 / JPEG ou H.264 / H.264
	Vídeo Analítico	Suporta (opcional)
	Deteção de Movimento	Suporta (DSP)
	Stream	Dual Stream,configurável
Áudio	Formato de Compressão	G.711u
	Entrada	1 x Entrada, tipo P2
	Saída	1 x Saída, tipo P2
	Taxa de Amostra	8KHz
	Taxa de bits	64Kbps
Porta Serial	Entrada de Sensor	1 x RS-485
	Taxa de Dados	2,400bps ~ 115,200bps
Sensor / Alarme / Etc	Entrada de Sensor	1 porta
	Saída de Alarme	1 porta
	Botão Reset	1 porta
Câmera	Sensor de Imagem	1/3" 1,3M (1280x960) SONY CCD Image Sensor
	Lentes	Tipo de montagem C/CS
	Saída	1x BNC
	Dia & Noite	Removedor de filtro IR
	Compensação de luz de fundo	BLC (4 opções diferentes)
	Iluminação Mínima	0,5 lux / F1.2 Cor, 0,05 Lux P/B
	Foco	Foco de Fundo Analítico (BFA) - Opcional
Outros	Alimentação	DC 12V,PoE (Tensão sob Ethernet) : 802.3af
	Consumo	Max. 500mA
	Temperatura de operação	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
	Umidade	30% ~ 80%RH
Interface do Usuário	Estado do Sistema	LED
	Suporta gerenciamento por web browser ou por software de monitoramento de 16ch ou 36ch (opcional)	
Montagem da Câmera	Ambiente	Interna / Externa
	Tipo de Suporte	Parede / Teto
Certificado	UL, FCC & CE	