



TECVOZ

CÂMERA INFRA RED 60 mts

CDIR6



Especificações

Dispositivo de Imagem	CCD Sharp 1/3"
Sistema de Cor	NTSC: 510 (H) X 492 (V), PAL: 500 (H) X 582 (V)
Resolução Horizontal	420 Linhas
S/N Ratio	Maior 48 dB
Freqüência de Clock	NTSC: 19.0699 (MHz), PAL: 19.3125 (MHz)
Sistema de Varredura	2:1 Interface
Iluminação Mínima	0 Lux (com leds IR ligados)
Sistema de Sincronismo	Interno, sincronismo negativo
Shutter Eletrônico	NTSC: 1/60s ~ 1/100.00s; PAL: 1/50s ~ 1/100.00s
Característica de Gama	0,45
Distância do Infra Vermelho	60 metros
Status do Infra Vermelho	Abaixo de 10 Lux por CDS
Ativação do Canhão	Controle automático CDS
Sinal de Vídeo	1.0 Vpp 75Ω
AGC / BLC	Automático
Tensão / Corrente	12V DC (±10%) / 600mA
Lente	8 mm
Resistência a água	IP68
Temperatura de Armazenamento	-30 ~ +60°C Rh 95% Max
Temperatura de Operação	-10 ~ +50°C Rh 95% Max
Dimensão	9,5 cm (L) X 9 cm (A) X 18 cm (C)