

Principais Características

- Câmera Veicular
- Blindada
- A prova d'água (IP66)
- Ângulo de visualização min.: 130 graus na horizontal / 100 graus na vertical



(Medida: mm) \ imagem ilustrativa

Especificação

Modelo	DF-D70
Sensor de Imagem	SONY 1/3' CCD
Total de Pixels	NTSC: 510X492. PAL:500X582
Resolução Horizontal	420 TVLinhas
Taxa de Ruído	Mais do que 48dB
Tempo de Frequência (MHZ)	NTSC 19.0699, PAL:18.9375
Sistema de Escaneamento	2:1 Interlace
Iluminação Mínima	0 Lux (com IR ativado)
Sistema de Sincronismo	Interno
Shutter Automático Eletrônico	NTSC: 1/60~1/100,000s, PAL:1/50s~1/100,000s
Características de Gama	0,45
Distância de Projeção do IR	20 metros (com 23 unidades de LED's IR)
Status IR	Inferior a 10 Lux por CDS
Ativação do IR	Controle Automático de CDS
Saída de Vídeo	1Vpp, 75 Ohms
Controle de Ganho Automático	Automático
Voltagem / Corrente	12VDC (+/-10%) / 120mA
Dimensão (mm)	94x62,5
Peso (g)	450
Temperatura de Armazenamento	-30~85°C
Temperatura de Operação	-10~ +75°C