

Câmera IP Megapixel HLC-8IAD/P



Especificações

| | | |
|---------------|---|---|
| Sistema | Processador | ARM9 - 32 bit RISC |
| | Chip de Compressão | Hisilicon-3512 |
| | Sistema Operacional | Linux embarcado |
| | Controle | Via software |
| | Idioma | Inglês, Francês, Coreano e Chinês e software em Português-BR |
| | Senha | 1 x Admin e 1 x Guest |
| | Tipo | Câmera Ip fixa Alta Resolução |
| | Sensor de imagem | 1/3" CMOS (2M-Pixel) |
| | E/S | 1 entrada sensor / 1 saída de alarme |
| | Tipo de lente | CS Mount |
| | Máscara de privacidade | 3 áreas distintas |
| | RAM/ROM | 256 MB / 16 MB |
| | Conexões Simultâneas | Até 10 |
| Vídeo | Dual Streaming | Sim |
| | Conector | 1xRJ-45 e 1 saída de vídeo tipo BNC |
| | Compressão da imagem | H.264/ M-JPEG / MPEG-4 (somente 3GPP) |
| | Padrão Stream | ISO 14496-10 |
| | Ajuste de Vídeo | Ajuste de Vídeo Brilho, Contraste, Nitidez, ,AGC e BLC |
| | Ajuste Bitrate | CBR, VBR |
| | Ação trigger | Deteção de Movimento, IP check, desconexão de rede (cabo), Agendamento e Alarme |
| | Deteção de Movimento | 3 área distintas |
| Áudio | Resolução da imagem | 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 800x600,640x480, 320x240, 176x144 |
| | Compressão de áudio | ADPCM |
| | Entrada | 1 microfone embutido |
| Gravação | Saída | 1 saída P2 (3,5 mm) para fones |
| | Modo de gravação | Contínua, Agendada, e Deteção de Movimento |
| | Pós-gravação | 1 a 60 segundos |
| | Pré-gravação | 1 a 5 segundos |
| Monitoramento | Taxa de Frame | 30 FPS (até a resolução 1280 x 720) |
| | Busca | Local e remoto por software cliente ou browser (Internet Explorer) |
| Armazenamento | Em PC ou storage e cartão de memória SD | |
| Rede | Suporte | IP estático, IP dinâmico (DHCP), PPPoE e DDNS |
| | Ethernet | 10/100 Base-T |
| | Segurança | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| | Wireless | Não Suporta |
| | Conector | RJ-45 |
| | Protocolo | TCP/IP, SMTP, DHCP, HTTP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP e FTP |
| Alimentação | 12 Vcc / 450 mA - Suporta PoE | |

| | | |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| Outros | Dimensão (LxPxA) | 65 (mm) x 58 (mm) x 131.5 (mm) |
| | Peso (kg) | 440g |
| | Temperatura de Operação | 10°a 45°C |
| | Umidade Relativa Operacional | 10% ~ 90% |
| Certificados | RoHS e CE | |